



H 125 AL

Huile entière, pour contacts direct et indirect avec les aliments

DESCRIPTION

Huile minérale de forte viscosité pour contact direct et indirect avec les aliments. Garantie sans silicone. Utilisable sur tous métaux et compatible avec la plupart des élastomères et matières plastiques. H 125 AL est enregistrée par le NSF International, dans les catégories H1 et 3H. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors de contacts direct et indirect avec les aliments. (N°137920)

UTILISATION

Pour les opérations de découpage ou d'emboutissage léger pour la fabrication de pièces destinées aux industries alimentaires et agroalimentaires (couvertures, boîtes de conserves'). A utiliser en goutte à goutte, au rouleau manuel, en pulvérisation sans air ou avec air à basse pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C : 68 cst

Couleur : Incolore

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
H125AL60	HUILE ENTIERE-CONTACT ALIMENTAIRE-H 125 AL-TONNELET PE 60L	TONNELET		TONNELET	60 L	137920
H125ALFT	HUILE ENTIERE-CONTACT ALIMENTAIRE-H 125 AL-FUT 215L	FUT		FUT	215 L	137920