



MULTIGRAPH SP 35

Pâte de montage infusible au graphite

DESCRIPTION

Pâte de montage pour la lubrification de mécanismes fortement chargés, soumis à des vitesses lentes. Grâce sa forte concentration en graphite, elle prévient le grippage des équipements soumise à de fortes charges, des chocs et des vibrations. Excellente tenue à l'eau, à la température, à la vapeur et aux ambiances agressives. Réduit également la corrosion de contact.

UTILISATION

Pour toutes industries lourdes : sidérurgie, verrerie, cimenterie, chimie... Organes à lubrifier : emmanchements, clavetages, arbres cannelés, dentures d'engrenages, visserie... Lubrification de joints, de vannes, de robinets, de presse étoupe... Fonderie : lubrification des mécanismes de commande des busettes de coulée (système rotatif ou à tiroirs). Tiges de vérins, paliers de convertisseurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Grade NLGI : 1/2

Charge : 500 kg

Lubrification grasse : -50°C à +250°C

Lubrification sèche : Jusqu'à 900°C

| Référence | Libellé | Conditionnement | | | | n° certificat alimentaire |
|---------------|--|-----------------|---|----------|-------|---------------------------|
| MULTIGRSP355K | PATE DE MONTAGE-MULTIGRAPH SP 35-SEAU 5 KG | CARTON | 2 | SEAU | 5 KG | |
| MULTIGRSP3550 | PATE DE MONTAGE-MULTIGRAPH SP 35-TONNELET 50KG | TONNELET | | TONNELET | 50 KG | |