



PW 30 AL

Pâte de montage alimentaire

DESCRIPTION

Pâte de couleur claire permettant d'assurer la lubrification «propre» d'organes mécaniques et de mécanismes fortement chargés soumis à des vitesses lentes. PW 30 AL est enregistrée par 2proby, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°1524304)

UTILISATION

Injections plastiques : Lubrification des colonnes et des éjecteurs de moules. Travail des métaux : Lubrification des colonnes et parties mobiles des outillages de découpe. Montage de boulonnerie, visserie soumise à des conditions extrêmes dans le but de faciliter le démontage. Montage de joints vapeur, presse-étoupe, tiges et joints de vannes et assemblages divers Montage d'organes mécaniques travaillant à hautes températures

DONNÉES TECHNIQUES

Lubrification grasse : -40°C à +300°C

Lubrification sèche : Jusqu'à 450°C

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
PW30ALB4	PATE DE MONTAGE-CONTACT ALIMENTAIRE- PW 30 AL-BOITE 400GR			BOITE	400 G	
PW30AL50	PATE DE MONTAGE-CONTACT ALIMENTAIRE- PW 30 AL- TONNELET 50KG	TONNELET				