



MOLYDAL

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION

DÉGRIPPANTS, LES INCONTOURNABLES !

REMFOR

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT INCOLORE

LE CLASSIQUE !

DESCRIPTION

Remise en état de tous organes bloqués. Entretien, nettoyage de tous mécanismes. Découpage, poinçonnage et faible déformation sur acier et alliage ; taraudage, perçage. Ne tâche pas les pièces.

CARACTÉRISTIQUES

- Point éclair : +62°C
- Très faible tension superficielle

CONDITIONNEMENTS

- REMFA2 : Aérosol 650/500mL au lieu de 650/400mL Gaz propulseur CO₂
- REV75L : Jerrycan de 5L
- REV7FT : Fût de 200L



DÉGRIPPANT MoS₂

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT PUISSANT AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE

LE PUISSANT !

DESCRIPTION

Dérippant lubrifiant à fort pouvoir de pénétration ; à utiliser sur les pièces mécaniques corrodées et oxydées.
NOUVEAU : aérosol avec tête COBRA.

CARACTÉRISTIQUES

- Point éclair : +62°C

CONDITIONNEMENTS

- DGTA2 : Aérosol 650/500mL au lieu de 650/400mL Gaz propulseur CO₂
- DGT5L : Jerrycan de 5L
- DGTFT : Fût de 200L



TOP 5

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTION ANTICORROSION

LE MULTIFONCTION !

DESCRIPTION

Lubrifiant, dérippant, protection anticorrosion, désoxydant et hydrofugeant (Water Repellent). Sa rigidité diélectrique élevée permet son utilisation pour la maintenance du matériel électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- Point éclair : +37°C
- Tenue en chb. humide : >750h
- Rigidité Diélectrique : >20kV

CONDITIONNEMENTS

- TOP5A2 : Aérosol 650/400mL Gaz propulseur CO₂



TOP LUB

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT MULTIFONCTION ANTICORROSION ÉCORESPONSABLE

L'OPTIMAL !

DESCRIPTION

Lubrifiant, dérippant, protection anticorrosion, désoxydant, hydrofugeant (Water Repellent) et écoresponsable. Utilisable pour la maintenance du matériel électrique.

CARACTÉRISTIQUES

- Point éclair : >160°C
- MP Biodégradables : >85%
- MP Renouvelables : >50%
- Tenue en chb. humide : >550h
- Rigidité Diélectrique : >30kV

CONDITIONNEMENTS

- TOPLUBA0 : Aérosol 210/150mL
- TOPLUB5L : Jerrycan de 5L
- TOPLUBPULVE : Pulvérisateur de 250mL



MOLYDAL
SOLUTIONS DE LUBRIFICATION

ZAET- 221 rue Paul Langevin 60744 Saint-Maximin Cedex- FRANCE
TEL. 03 44 61 76 76 • contact@molydal.com • www.molydal.com