

Aspirateur de fumée portable WELLER WFE

P

Référence: A0040148

Description

Aspirateur de fumée portable WFE P 230V/50 Hz, pour fer FE avec pompe intégrée. Capacité max. : 2 fers FE

Extracteur WELLER "zéro fumée", pompe intégrée avec aspiration au niveau de la panne.

De petite taille Ø 140 mm, hauteur 295 mm, poids 4 kg.

Capable d'équiper 1 ou 2 fers à souder; (qui ont un tube d'aspiration intégré dans le manche, ou au dessus).

A utiliser avec l'adaptateur FE universel réf A0061715 à positionner sur les fers à souder pour une aspiration à la création de la fumée.

L'aspirateur comprend une pompe à vide électrique, solide, à faible niveau sonore, inférieur à 45 db à 1 mètre de distance, qui aspirera les fumées sans avoir besoin d'un compresseur.

La pompe à vide comporte 2 puissances réglables par interrupteur en fonction du nombre de fers installés. Ceci permet d'économiser de l'énergie.

Le moteur est "maintenance-free" avec protection thermique contre les sur-intensités.

Composé : Filtres sur 3 étages.

- d'un pré-filtre F7 réf A0007817 pour les vapeurs et fumées provenant de flux à souder avec une efficacité moyenne de filtration supérieure à 98 % pour les poussières et de 80 à 90 % pour les aérosols, retient les fines particules de gaz.
- La cartouche compacte du filtre principal HEPAE12 se compose d'un filtre multi-gaz (50 % charbon actif, 50 % Puratex) et d'un filtre pour micro-particules classe H13. La très grande efficacité du système de filtration permet au WELLER WFEP de fonctionner comme un réel système de recyclage de l'air.
- d'un filtre jusqu'à 0.3 microns avec une moyenne d'efficacité de 99.5 %. - d'un fusible thermique qui protège l'unité, des surchauffes excessives.

Avantages

Pour aspirer les fumées de 1 ou 2 fers avec 2 niveaux de puissance. La cartouche filtrante E12 réf 210474-FILA est facilement remplaçable.

Les fers à souder se raccordent directement à l'aspirateur, sans autres accessoires.

Unité portative à placer à l'endroit où sont utilisés les fers à souder. Le filtre HEPAE12, de classe H13, filtre les particules jusqu'à 0,3 microns avec une moyenne d'efficacité de 99,5 %.

Le filtre à bande large agit contre les fumées et vapeurs de colle, en particulier, des gaz avec un poids moléculaires élevé sont nettoyés grâce au charbon actif. Le Puratex nettoie les gaz avec un poids moléculaire

**Weller®**

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

plus faible et convertit un grand nombre de polluants chimiques en gaz non polluants en modifiant les molécules.

Dépression maximale : 30 000 Pa, puissance absorbée : 50 W.

Peut être utilisée partout, pas besoin d'air comprimé.

Conseil Malins

Zéro fumée : Les systèmes WELLER "zéro fumée" suppriment toute pollution de l'air générée par les fumées de soudure et les vapeurs de colle.

Toutes ces applications créent forcément des vapeurs et gaz toxiques dont l'inhalation peut être dangereuse pour les personnes.

Grâce à l'action conjointe de la turbine, de l'unité de filtration et de la régulation électronique, les systèmes WELLER "zéro fumée" apportent la solution à ce problème.

La fumée dégagée par le brasage est indiqué dans le régime général des maladies professionnelles (tableau 65 et 66) "comme représentant des risques de lésions eczématiformes de mécanique allergique et d'affections respiratoires de mécanismes allergiques"

HEPA : High Efficiency Particulate Air.

Pour remplacer le filtre principal, demander la réf A0040152.

Pour remplacer le pré-filtre, demander la réf A0007817.

Voir l'adaptateur universel FE réf A0061715 pour fer à souder.

Existe aussi sans pompe intégrée (fonctionne alors avec de l'air comprimé). Ne pas utiliser 24h/24. Puratex : Permanganate de potassium.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	4	-	-
Dimensions (mm)	140 x 295 (ØxH)	-	-
Matière	Charbon actif + PURATEK	-	-

Prix HT

1 et + : 874,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

