

## Touret à polir RED WING 26E

Référence: A0040836

### Description

Touret à polir PREMIUM "RED WING" 26E. Repère "RED WING".

Moteur à 2 vitesses : 1 425 et 2 850 tr/min – puissance du moteur : 220 V - 50 Hz - 400 W.

Isolation électrique classe 1 (avec terre).

Sorties droite et gauche avec deux arbres coniques (cône Ritter)

aptés à recevoir tous les mandrins pour tourets à polir repère QCD - QCG...PDTG10 qui sont tenus sur stock.

Sur chaque arbre, un système à vis et levier permet de dégager facilement l'accessoire qui aura été monté. Le moteur monté sur roulements à bille étanche ne nécessite pas de lubrification supplémentaire.

Livré sans accessoire, conforme aux normes EN55014 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3.

A placer dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.

Couleur blanche, bague rouge.

Dimensions : 39 x 20 x 23 cm, hauteur de l'axe 11.43 cm. Poids 16.5 kg.

### Avantages

Idéal pour une utilisation en continu, le moteur ne chauffe pas.

Un touret de haute qualité, solide, avec une endurance reconnue.

Une vitesse faible à 1 425 tr/min et une vitesse rapide à 2 850 tr/min pour réaliser du polissage, du dégrossissage à l'avivage avec utilisation de l'ensemble des accessoires disponibles, queues de cochon rallongées ou non, droite ou gauche.

Porte meule et porte mandrin disponibles dans les options.

### Conseil Malins

Fixer le moteur solidement sur une table pour éviter tout mouvement, pour cela le touret est équipé de 4 trous sur son socle.

Branchement électrique avec une prise terre dont la capacité aura été vérifiée

Pose de l'accessoire : vérifier que le cône de l'accessoire est propre, l'enfoncer au maximum sur l'arbre (cône Ritter), le forcer avec un coup de marteau en plastique, caoutchouc ou cuir pour le fixer correctement (exclure les marteaux métalliques). S'assurer qu'il est en bonne position en le faisant tourner. Utiliser une augette avec aspiration à chaque sortie, lunettes de sécurité, doigts.

Lorsqu'il est sale, le nettoyer avec un chiffon doux, ne pas utiliser d'abrasif ou de nettoyeur liquide.

Une excellente solution pour professionnel averti.



Origine: USA 

## Caractéristiques techniques

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

Poids (kg)	16,5	-	-
Puissance (W)	400	-	-
Dimensions (cm)	39 x 20 x 23	-	-
Vitesse max. (tr/min)	2 850 tr/min	-	-

## Prix HT

1 et + : 519,00€

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

