Contrôleur d'étanchéité SIGMA SM8850/20 bar

Référence: A0038476

Σ
SIGMA ELECTRONIC SA
swiss precision instruments

Origine: Suisse

Description

Contrôleur d'étanchéité SIGMA SM8850/20 (20 bar) haute pression jusqu'à 20 bar (200 mètres).
Plaque de base en alliage d'aluminium anodisé, capacité 1 montre.
Verrouillage latéral en alliage d'acier plaqué chrome noir mat.
Système de verrouillage latéral supplémentaire.
Prise de contrôle pour Booster à haute pression intégrée. Poids : 7,4 kg.

Booster :
Livré avec Booster SM970512-2.75x à 2 étages haute pression two ways.

Fonctionne soit avec réseau de pression principale ou compresseur contrôlé par machine.
Equipé avec un manomètre de pression d'entrée (type glycérine).
Version autonome et à haute pression d'entrée également équipées d'un manomètre de pression de sortie (type glycérine).
Pression d'entrée au moins 8,5 bar pour opérer jusqu'à 20 bar.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	7,4	-	-
Pression (bar)	0 à 20 bar	-	-
Dimensions (mm)	210 x 310 x 220	-	-
Particularités	Livré avec booster SM970512-2,75x	-	-

Prix HT

1 et + : 10 900, 00€