

Chalumeau FAREL 0 NF - débit 40 à 400 l/h

Référence: A0039450

Description

Chalumeau pour la fonte et la soudure de pièces de grandes dimensions.

Livré avec une étoile 6 branches, 7 buses pour mélange oxygène - acétylène.

Débit en l/h : 40; 63; 100; 160; 250; 315; 400 (le débit est gravé sur chaque buse).

Raccordement sur tuyau de Ø intérieur 6,3 mm par douille amovible (12 x 1 D et G)



Origine: France 

Avantages

Bonne prise en main. Équilibre optimum du poids pour plus de confort.

Conseil Malins

Norme EN ISO 5172 (spécifie les spécifications et les essais des chalumeaux pour le soudage aux gaz, chauffage et le coupage des métaux.

Elle s'applique aux chalumeaux manuels pour le soudage et le chauffage d'une puissance calorifique nominale allant jusqu'à 32 000 kcal/h et aux chalumeaux coupeurs manuels et aux chalumeaux coupeurs machines correspondant à une plage de coupage allant jusqu'à 300 mm.).

Utiliser pour les travaux courant en soudage, brasage, soudobrasage, fonte de métaux et soudure.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	300	-	-
Longueur (mm)	340	-	-
Type	Chalumeau FARELONF	-	-
Matière	Laiton/acier inox/plastique	-	-

Prix HT

1 et + : 121,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com