

Ensemble M3ASF - Micro 200 W / 20 000 tr/min - Rotatif 440 - Serrage 1/4T - Ø 2.35 mm

Référence: A0080145

Description

Ensemble micromoteur BADECO M3ASF 2 sorties

Comprenant :

- Boîtier de commande M3ASF, 2 sorties pour utilisation de 1 ou 2 micromoteurs
- Câble torsadé III 3000 pour brancher le micromoteur
- Micromoteur E2000 sur lequel se visse la pièce,
- Pièce à main 440 à serrage rapide 1/4 de tour avec sa pince Ø 2.35 mm
- Pédale PC750 à 2 fonctions possibles (1/ à vitesse prédéterminée ; 2/ à variateur de vitesse) et son câble de connexion,
- Support de micromoteur pour établi ASF021 et 1 support sur le coffret M3025 pour micromoteur



Origine: Suisse 

Possibilité de travailler avec 1 ou 2 micromoteurs, livré avec une sortie équipée.

Pour le perçage, alésage, fraisage, meulage, polissage avec option pour le martelage, rivetage, sertissage, gravure, ciselure, guillochage, burinage.

Vitesse 2 000 à 20 000 tr/min (500 à 5 000 avec le réducteur en option), double voltage 230 et 115 V, sortie du micromoteur 32 VDC - 110 W à 200 W - 3.4 A - couple 18.3 cNm, sans inertie notable.

Conforme normes CE et RoHS II.

Protection contre les surcharges et surchauffes du coffret avec inverseur de marche.

Pédale à 2 fonctions : à contact avec une vitesse prédéterminée ou à variation comme sur moteur suspendu.

Poids de tenue en main (micromoteur + pièce à main + câble) : 205 g.

Diamètre pièce à main 24 mm, longueur pièce à main + micromoteur : 180 mm, couple 18.3 cNm.

Avantages

Garantie 5 ans dans les conditions précisées sur les documents du fournisseur pour ce modèle, construction très robuste. Modèle "Professional Endurance", puissance optimale, prêt à fonctionner, avec une sortie libre pour monter le micromoteur et pièce à main de votre choix dans l'ensemble du matériel compatible M3ASF. Économies substantielles et gains de temps appréciables pour une qualité de travail avec un matériel haut de gamme qui est une référence dans la haute horlogerie Suisse. Vitesse constante contrôlée électroniquement sans coupure et sans besoin de remettre en marche. Nombreux matériels et accessoires compatibles avec ce micromoteur .

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Caractéristiques techniques

Type	1/4 de tour - Ø 2,35	-	-
Particularités	2 sorties moteur	-	-
Puissance (W)	200	-	-
Vitesse max. (tr/min)	20000	-	-

Prix HT

1 et + : 2 587,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

