

Générateurs ELMASTEAM 8 BASIC

Description

Générateurs à vapeur ELMASTEAM 8 BASIC, 8 bars maximum, 5 litres.
Pour atelier de bijouterie de façon à nettoyer, rincer, sécher le tout avec un seul appareil.

Cette série de nettoyeurs vapeur compact est idéale pour un nettoyage préalable et final, doux et écologique, sans d'autre produit que de la vapeur d'eau à une pression de 8 bar.

Niveaux de pression « Soft » (Doux) et « Strong » (Fort).

Réglage personnalisé de quantité d'eau dans la vapeur (vapeur humide ou sèche).

Puissance de chauffe constante.

Un manomètre digital affiche la pression de travail et réelle.

Affichage clair des niveaux de remplissage et des services.

Contrôles faciles et constants de l'état de marche



Spécificités valables pour tous les générateurs vapeurs de cette gamme :

- Tension secteur : 220/240 V – 50/60 Hz.
- Puissance consommée maxi 3 120 W.
- Matériaux du boîtier : acier inoxydable.
- Matériaux du réservoir à pression : acier inox / bronze d'aluminium.
- Volume du réservoir : 5 litres.
- Capacité maximum de remplissage : 3,8 litres.
- Pression de service maxi : 8 bar.
- Température de la vapeur dans la cuve : 185°C.
- Température de la vapeur dans la buse : 160°C.
- Dimensions : 285 x 350 H 520 mm.
- Poids : 20 kg.

Spécificités du produit :

- 3 ans de garantie (en utilisation conforme au mode d'emploi, hors pièces d'usure).
- 2 plages de pression au choix, pour une utilisation spécifique de 4 à 6 bar (soft) ou de 6 à 8 bar (strong), réglable par paliers de 0,5 bar.
- Disponibilité constante de la vapeur grâce à une puissance de chauffage élevée.
- Régulation pour la vapeur humide et sèche (en option).

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Air comprimé (en option).
- Optimal pour l'utilisation dans un espace réduit.
- Modèle au choix avec buse fixe et/ou flexible.
- Appareil et dispositifs de sécurité homologués par le TÜV selon la norme DIN EN 61010-1.
- Aucun raccord d'eau externe n'est nécessaire. Le remplissage est manuel.
- Pompe (en option) pour le remplissage par le raccord d'eau fixe ou avec le bidon ELMA spécial.
- Dispositif de sécurité pour la pompe avec signalisation lorsqu'il n'est plus possible de pomper.
- Commande intelligente de la pompe permettant d'éviter les interruptions de travail dues aux cycles de remplissage.
- Mode Eco automatique pour le respect de l'environnement ainsi que pour des économies d'énergie et de coûts.
- Mode verrouillage réglable pour une plus grande sécurité de l'utilisateur.
- Affichage clair pour un contrôle simple et permanent de l'état de fonctionnement.
- Affichage du détartrage et guide-utilisateur simple pour le détartrage de l'appareil.
- Manipulation simple, sélection par rotation et pression du bouton.

Contenu de la livraison : pincette, tamis, tuyau de maintenance, kit de nettoyage, bouchon de sécurité vissable avec 3 joints de rechange, bandelette de mesure.

Avantages

La surface en acier inoxydable de l'appareil est facile à nettoyer.

Le remplissage du réservoir à pression s'effectue simplement par le goulot de remplissage, le raccordement d'eau fixe ou le bidon.

L'affichage du niveau de remplissage signale le niveau de remplissage optimal et lorsque l'appareil est vide.

L'appareil vous alerte si un détartrage est nécessaire. Le détartrage est facilité grâce à un programme intégré qui guide l'utilisateur durant l'opération.

La fonction d'air comprimé sur certains modèles à connecter sur un réseau permet de soulever et de sécher les pièces nettoyées.

Pour un maximum de sécurité pour l'utilisateur, ELMASTEAM 8 BASIC dispose d'un mode de verrouillage automatique.

Les composants et matériaux utilisés ayant fait déjà leurs preuves sont de qualité. De ce fait, la garantie pour cette série d'appareils est porte de 2 à 3 ans.

Conseils Malins

Versez l'eau du robinet éventuellement adoucie si elle est trop calcaire tout simplement via l'ouverture de remplissage en haut de l'appareil ou remplissez l'appareil via une pompe automatique intégrée.

Un détartrage régulier augmente la sécurité et la durée de vie du chauffage. Grâce au mode Service intégré, le programme de détartrage peut être démarré facilement et commandé par le programme, et ainsi, avec le set de rinçage, les éventuels dépôts de crasse dans le réservoir peuvent être éliminés en tout simplicité.

Le bâti de la machine peut être déposé sur une table ou être fixé au mur.

La buse fixe est commandée par la pédale.

Utiliser un bac de récupération de vapeur qui se transforme en eau et déchets.

Pour les lieux où l'eau est trop calcaire, possibilité d'utiliser le système « cartouche filtrante » pour rendre l'eau plus douce, ce système permet de simplifier la maintenance.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com



Note : le pistolet ne doit jamais être dirigé contre une personne.

En fonction des modèles, à l'arrière de la machine se trouve un raccord pour l'air comprimé et l'eau, uniquement avec la pompe automatique intégrée.

Grâce à leur puissance élevée, les appareils à vapeur ELMASTEAM 8 BASIC sont utilisés pour le pré-nettoyage avant le nettoyage aux ultrasons ou pour le nettoyage intermédiaire au milieu d'un processus de production.

Les pièces pré-nettoyées peuvent ensuite être nettoyées impeccablement dans un bain à ultrasons. Le pré-nettoyage permet un nettoyage plus rapide, un bain de nettoyage plus propre et donc un remplacement moins fréquent de celui-ci.

De plus, l'ELMASTEAM 8 BASIC permet également le rinçage.

La vapeur est exempte de minéraux de sorte que, après le séchage, les pièces et les composants sont impeccables.

□Et pour terminer, séchez simplement les pièces avec le séchoir à air chaud d'ELMA.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0039223	206709B	Générateur à vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (1,4 m)	ELMA	2 470 ⁰⁰ €
A0039222	206709	Générateur à vapeur ELMASTEAM 8 avec buse fixe	ELMA	1 960 ⁰⁰ €
A0039224	206709C	Générateur de vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (1,4 m), buse fixe	ELMA	2 435 ⁰⁰ €
A0107763		Générateur à vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (1,4 m), buse fixe, pompe, connexion air comprimé	ELMA	3 605 ⁰⁰ €
A0078994		Générateur vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (1,4 m), pompe, connexion air comprimé, jet humide	ELMA	3 460 ⁰⁰ €
A0107764		Générateur vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (2,3 m), pompe, connexion air comprimé	ELMA	3 415 ⁰⁰ €
A0107765		Générateur vapeur ELMASTEAM 8 avec pistolet (1,4 m), pompe, connexion air comprimé	ELMA	3 333 ⁰⁰ €
A0107766		Générateur vapeur ELMASTEAM 8 avec buse fixe, pompe, connexion air comprimé	ELMA	3 033 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeier@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

