

Médias d'électro-polissage 2ème étape - Finition

Description

Les produits composés d'électro-polissage industriel sont adaptés chacun à une ou plusieurs machines en fonction des métaux à traiter pour le premier passage (ébavurage, dégrossissage, pré-polissage) ou second passage (polissage fin).

D'une façon générale les composés pour le premier passage sont des liquides qui recevront à la mise en service de la machine les ovoïdes plastique neutre électriquement pour assurer le mélange et de l'eau déionisée.

Pour le second passage (polissage) les microbilles plastique neutres électriquement seront incluses dans le mélange par le fabricant, très peu d'eau déionisée sera rajoutée à la mise en service.

D'autres produits adaptés au process figurent dans cette gamme : liquide de restauration, flacon de passivation, lot d'additif, flacon anti-mousse.

Fiche de données de sécurité disponibles sur demande.

Note : tous ces produits sont pour usage professionnel.



Avantages

Les produits proposés ont été validés par le fabricant des machines pour apporter une qualité optimum en fonction du métal et alliages à traiter, or rouge, rose, blanc non palladié, or palladié, argent ou laiton.

Conseils Malins

Les devis qui sont proposés en fonction des essais réalisés sur les pièces que vous aurez transmises contiendront le détail exact des produits et accessoires nécessaire au démarrage de la machine, un support avec déplacement d'un de nos technicien vous sera proposé pour la mise en service.

L'eau déminéralisée, si elle provient d'un service du client doit être vérifiée avec un duromètre (en dessous de 20 micro-siemens) cette opération est réalisée par notre technicien.

Les produits seront protégés de toute pollution lors du stockage et lors de l'utilisation et la machine sera placée dans un endroit sans poussière, en dehors du secteur polissage, de préférence près du secteur de placage, rhodiage.

Utiliser les éléments de sécurité préconisés dans les Fiches de données de sécurité, gants, lunettes, vêtements de protection, bottes...les paires de gants et accessoires sont généralement proposées dans le devis du matériel nécessaire pour chaque machine.

COV : composé organique volatil.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0047459	430EN0011	Composé EN0011 pour or non palladié pour EN44 - 11,5 kg	291 ⁰⁰ €
A0047460	430EPDL11	Composé EPDL11 pour or palladié pour EN44PD - 11 kg	286 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

