

Mini touret à polir FORPOL

Description

Tourets à polir FORPOL, livrés avec ou sans augettes

Ces tourets disposent d'un variateur de vitesse de 1 800 à 5 000 tr/min - puissance 230 V AC - 200 W maxi - 50 Hz.

Fusible type 3AG, 1.5 ampères.

Montés sur 4 ventouses et équipés de 4 trous pour les fixer sur l'établi.

L'axe circulaire possède un méplat pour fixer les accessoires à l'aide de 2 vis pour clef allen.

Livrés avec 2 queues de cochon cémentés, une marquée L (left) gauche, une marquée R (right) droite et une clef allen pour fixer les queues de cochon sur les sorties d'axe.

Hauteur de l'axe moteur 9.50 cm - diamètre de l'axe moteur 5/16" - diamètre de l'arbre 8 mm (cylindrique).

Tourets de petites dimensions : 30 x 13 cm. Dimensions du socle 15.50 x 13 cm.

Protection électrique avec une prise de terre - CE, garantie 1 an.

Manuel d'instructions livré avec chaque touret.

Avantages

Idéal pour un poste de travail où la place est comptée.

Puissant, le variateur de vitesse apporte un plus intéressant par rapport aux autres moteurs avec 1 ou 2 vitesses. Un petit bijou pour l'HBJO.

Deux sorties permettent de monter une brosse d'un côté pour émeriser, dégrossir avec de la pâte à polir, l'autre côté avec une brosse de polissage finition à utiliser avec une pâte à polir sans coupe ou avec une coupe légère.

Convient pour une utilisation avec des brosses coton, feutre, chamois etc... avec centre cuir, avec des brosses tout feutre ou centre bois, système autocentrax.

Le moteur peut être posé sur l'établi (4 ventouses) ou fixé à l'aide de 4 trous Ø 5 mm sur le socle, écartement 7.60 x 13.50 cm.

Conseils Malins



VISUEL
INDISPONIBLE

Ne pas utiliser d'accessoires non prévus pour une vitesse supérieure à 7 000 tr/min.

Brancher l'appareil sur une prise avec terre vérifiée. En équipant de brosses ou meules de diamètre 26 jusqu'à 52 mm, le touret permet d'obtenir une vitesse d'utilisation tangentielle supérieure à celle des moteurs à polir traditionnels (2 800 tr/min).

Le moteur est pré-lubrifié et ne nécessite pas de lubrification ultérieure.

Changer les charbons après 200 heures ou si la dimension des charbons est inférieure à 4.7 mm.

Accès aisé du fusible placé dans le socle du moteur.

Démontage facile des accessoires (queues de cochon) grâce aux vis allen.

Ne pas utiliser de brosses coton, chamois ou à lamelles de diamètre supérieur à 102 mm.

Porter des lunettes de protection pendant l'utilisation des tourets à polir.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0107947		Mini touret à polir FORPOL avec augettes	FORPOL	440 ⁴³ €
A0040658	220106	Mini touret à polir FORPOL sans augette	FORPOL	229 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

