

Potences télescopiques ROBUR pour moteurs suspendus

Description

Potences télescopiques ROBUR pour moteur suspendu.

Potences : corps en fonte, peinture martelée, tige supérieure en acier chromé, courbée avec un débat de 7 cm par rapport à l'axe, avec crochet ressort en spires jointives pour positionner le moteur suspendu. Longueur minimum en dessous 53 cm, maximum 85 cm.

Système de blocage et de libération de la tige supérieur simple en appuyant avec le pouce sur un petit levier chromé.

Excellent rapport qualité/prix pour chacun des modèles.

Avantages

Pour suspendre tous les modèles de moteur suspendu que nous proposons..

Le ressort réduit les vibrations et amorti le mouvement de rotation du moteur au démarrage.

Conseils Malins

Ces modèles de constitution robuste sont souvent retenus par les écoles.

Ils s'intègrent parfaitement dans un atelier.



Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0008093	22016008	Kit tablette pour potence moteur suspendu	TECHDENT	43 ⁹⁰ €
A0108286		Potence télescopique ROBUR avec étrier de fixation	ROBUR	123 ⁰⁰ €
A0108287		Potence télescopique	ROBUR	103 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com