

## Soudures étain et plomb avec décapant

### Description

Soudure en fil avec décapant, de diamètre 0,50 / 0,70 ou 1,00 mm, sur bobine de 500 g. Flux 3 Core 2,2%.

Composition des soudures :

- 60 % d'étain
- 40 % de plomb



### Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0016095	410261AD5	Soudure 5/10 - 500 g	12 <sup>00</sup> €
A0016096	410261AD7	Soudure 7/10 - 500 g	12 <sup>30</sup> €
A0016101	410263B	Soudure 10/10 - 500 g	11 <sup>00</sup> €

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)